



SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

PROVETTE STERILI PER CENTRIFUGA IN POLIPROPILENE CON TAPPO A VITE IN POLIETILENE

CENTRIFUGE TUBES in POLYPROPYLENE WITH SCREW CAPS IN POLYETHYLENE STERILE

ClearLine® DNase, RNase, Pyrogens FREE



DESCRIZIONE

- Provette per centrifuga prodotte in polipropilene trasparente adatte ad usi generici di laboratorio e in biologia molecolare.
- Materiale: provetta in Polipropilene (PP) e tappo in Polietilene (PE).
- Sono disponibili due volumi 15 ml e 50 ml, quest'ultime con e senza base.
- Graduazione chiaramente visibile stampata in colore nero sul corpo provetta e graduazione impressa direttamente nella plastica della parte conica della provetta.
- Area di scrittura bianca per meglio identificare le provette.
- Tappo provvisto di anello interno per una perfetta tenuta.
- Disponibili sia in sacchetto provvisto di zip, che in rack di plastica confezionato in sacchetto con zip.
- I confezionamenti interni riportano tutte le indicazioni relative al prodotto compresi: Codice di catalogo, Lotto e Scadenza.
- Sterile a raggi γ SAL 10^{-6} . Libere da DNasi, RNasi e Pirogeni.
- L'intervallo di temperatura di lavoro raccomandato è 0 - 40°C. L'idoneità di queste provette per lo stoccaggio al di sotto di 0°C dipende sia dalla soluzione che dalle condizioni di conservazione. Si raccomanda vivamente di eseguire una prova in condizioni reali per testare l'idoneità delle provette per lo stoccaggio congelato.
- Rimuovere i tappi prima di sterilizzare in autoclave il dispositivo: in autoclave le differenze di pressione che si sviluppano possono causare il collasso del contenitore. Assicurarsi che il metodo di sterilizzazione adottato sia



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |
Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com | www.biosigma.it

M521D

09/05/2022

Pag. 2 di 2

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

adatto a tutti i componenti (provetta, tappo). In caso contrario, sterilizzarli separatamente ciascuno con il metodo più appropriato. Tenere sempre presente che la sterilizzazione potrebbe ridurre le proprietà meccaniche / funzionali / estetiche del prodotto.

DESCRIPTION

- *Centrifuge tubes made in transparent polypropylene suitable for general use in laboratory and molecular biology.*
- *Material: test tube in Polypropylene (PP) and cap in Polyethylene (PE).*
- *Two volumes 15 ml conical and 50 ml, conical or self-standing, are available.*
- *Graduation clearly visible printed in black on the body of tube and imprinted graduation directly into the conical part of the tube.*
- *White writing area to better identify the tubes.*
- *Cap with an interior ring for a perfect seal.*
- *Available in zip bag or in plastic rack packed in zip bag.*
- *The internal packaging contains all the indications relating to the product including: catalogue number, Lot and expiry date.*
- *Sterile γ rays method SAL 10^6 . DNase, RNase, Pyrogens FREE*
- *The recommended working temperature range for centrifuge tubes is 0 + 40°C. Storage suitability for such tubes below 0°C depends on solution and storage conditions. It's strongly recommended that a trial run be performed under actual conditions to test the suitability of the tubes for frozen storage.*
- *Remove the closures before autoclaving the device: in an autoclave the differences in pressure that occur can cause the collapse of the container. Make sure that the sterilization method adopted is suitable for all components of the product (tubes, caps). If not, sterilize them separately each with the most appropriate method. Always keep in mind that sterilization could reduce the mechanical / functional / aesthetic properties of the product.*

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS

Codice Part no	Volume Volume	Fondo Bottom Style	DIMENSIONI MM DIMENSIONS MM	Centrifuga Centrifugation RPM /RCF	Conf int./ Inner pack	Cartone Outer pack
CL482	15 ML	CONICO/CONICAL	120 X Ø 16	10.000 rpm/ 10.280 xg	25 pz/pcs in sacchetto/bag	500 pz pcs
CL490	15 ML	CONICO/CONICAL	120 X Ø 16	10.000 rpm/ 10.280 xg	50 pz/pcs in plastic rack	500 pz pcs
CL477	50 ML	SELF STANDING	118 X Ø 28	12.000 rpm/ 14.800 xg	25 pz/pcs in sacchetto/bag	500 pz pcs
CL474	50 ML	CONICO/CONICAL	116 X Ø 28	12.000 rpm/ 14.800 xg	25 pz/pcs in sacchetto/bag	500 pz pcs
CL475	50 ML	CONICO/CONICAL	116 X Ø 28	12.000 rpm/ 14.800 xg	25 pz/pcs in plastic rack	500 pz pcs

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- Per usi generici di laboratorio
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Per i prodotti STERILI: non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min -10° max +50°
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo la normativa vigente

RECOMMENDATION USE (exclusive as information)

- *For generic laboratory use*
- *Use gloves: contamination risk if contents leaks*
- *Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- *Do not use after expiry date*
- *Sterile product: Do not use if package damaged*
- *Do not vary the intended purpose of the product*
- *Keep out of reach of children*
- *Store in dry place, temperature range: min. - 10 °C max 50°C*
- *Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*